

Sensor de Apertura de Puertas y Ventanas DWS-303 PLUS



El sensor DWS-303 PLUS está concebido para resguardar los puntos de acceso periféricos y aberturas vulnerables del inmueble, tales como puertas, ventanas, portones o cajones. Su objetivo principal es detectar inmediatamente cualquier intento de ingreso no autorizado o apertura mecánica mediante un interruptor magnético de alta precisión y un sistema antisabotaje que reporta en tiempo real al centro de control.

Alarma y monitoreo 24/7

Especificaciones

Alimentación y Tecnología	
Tipo de batería	1 batería AA de 1.5V tipo LR6 (DC).
Microcomponentes	Integra chips de Texas Instruments que aseguran un transceptor de bajo consumo y alta estabilidad.
Monitoreo de estado	Capacidad para enviar actualizaciones de estado y alertas de batería baja a pedido (on-demand).
Instalación y Configuración	
Diseño	Estructura ultra delgada (Slim Design).
Metodología de montaje	Totalmente inalámbrico y operado por baterías. No requiere cableado, instalación profesional ni herramientas especiales.
Orientación	Flexible, soporta instalación tanto vertical como horizontal.
Detección, Cobertura y Conectividad	
Operatividad	Brecha operativa máxima del interruptor magnético (reed switch) de 2 cm.
Transmisión inalámbrica	Frecuencia estable con un alcance de transmisión de hasta 100 metros (en áreas abiertas sin obstáculos).
Funciones de Alarma y Seguridad	
Protección	Diseñado para asegurar aberturas vulnerables como puertas, ventanas, portones, gabinetes, cajones o cualquier objeto con mecanismo de apertura.
Activación	Envía una señal de alarma inmediata al panel central (Control Center) si las dos partes del sensor se separan.
Tamper de seguridad	Cuenta con un interruptor antisabotaje que detona la alarma inmediatamente si se detecta un intento de entrada forzada o alteración del equipo.

Contáctanos



@niuprotector



niuprotector.net



+58 422-0274334



soporte@niuprotector.net

